

# Koparka CARTER CT08

21 600 PLN netto

POBIERZ PDF 

GALERIA 



## Parametry techniczne

Model		CT08
Masa eksploatacyjna	kg	850
Pojemność łyżki	m <sup>3</sup>	0,022
Model silnika		KOOP
Moc znamionowa	kW/obr/min.	7/3000
Model pompy hydraulicznej		C108-51A-01000A0
Maksymalny przepływ	l/min.	18
Ciśnienie robocze	MPa	16
Model zaworu sterującego		DL80
Model silnika obrotu		C108-57A-01000A0
Model silnika jazdy		C108-56A-01000A0
Pojemność zbiornika paliwa	l	7
Pojemność zbiornika oleju hydraulicznego	l	14,5
Prędkość jazdy	km/h	1,9
Prędkość obrotu	obr/min.	13
Maks. stopień najazdu	%	58
Siła kopania ramienia	kN	4,6
Siła kopania łyżki	kN	7,2
Średnie siła nacisku na podłoże	KPa	26
Całkowita długość (A)	mm	2876
Całkowita szerokość (B)	mm	840/880
Wysokość całkowita (do szczytu wysięgnika) (C)	mm	1110
Wysokość całkowita (do szczytu kabiny) (D)	mm	2225
Prześwit przeciwwagi (E)	mm	370
Min. prześwit (F)	mm	132
Promień obrotu przeciwwagi (G)	mm	800
Długość gąsienic przy gruncie (H)	mm	900
Całkowita długość gąsienic (J)	mm	1233
Szerokość między gąsienicami	mm	660
Szerokość gąsienic (od zewnątrz)	mm	840
Szerokość gąsienicy	mm	180
Szerokość platformy	mm	760
Maks. wysokość kopania (O)	mm	2550
Maks. wysokość rozładunku (P)	mm	1687
Maks. głębokość kopania (Q)	mm	1787
Maks. głębokość pionowego kopania (R)	mm	1626
Maks. zasięg kopania (T)	mm	3077
Maks. zasięg kopania na	mm	2992

## CARTER CT08

Koparka CARTER CT08 na gąsienicach. Nowoczesna minikoparka CT08 – profesjonalna i trwała. Model CT08 to idealny sprzęt dla najbardziej wymagających firm budowlanych, elektrycznych, hydraulicznych, remontowych i świadczących usługi w podobnych branżach.

Gwarantujemy również pogwarancyjny serwis sprzętu. Minikoparki produkowane są na bazie i pod nadzorem europejskich techników. Sprzęt wykonany na mocnej konstrukcji, może pracować w każdych warunkach.

✓ **BEZPŁATNA 12-miesięczna gwarancja** – po tym terminie w razie konieczności oferujemy wszystkie części zamienne oraz profesjonalny serwis

 **Transport na terenie całego kraju - gratis!**

poziomie gruntu (U)

Min. promień wychylenia	mm	1483
Odległość między środkiem obrotu a długością przeciwwagi	mm	795
Wysokość podnoszenia spychacza	mm	146
Głębokość opuszczania spychacza	mm	261
W zestawie:		łyżka 300/500/800

## W zestawie



Łyżka 300



Łyżka 500



Łyżka 800

## Dodatki za dopłatą



Wiertnica do ziemi



Ząb zrywający



Młot hydrauliczny



Łyżka skrętna skarpowa



Podwyższa cena nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. Podana cena nie jest ostateczna, jest tylko informacją zawierającą cenę podstawową koparki, natomiast ostateczna oferta będzie mogła być przedstawiona po ustaleniu pełnej specyfikacji maszyny.

Kontakt  
Polityka  
prywatności  
Serwis

Strona główna  
Oferta  
Serwis  
Sklep online  
Kontakt

Kingway Motor  
Poland Sp. z  
o.o.  
Wieluńska 9  
42-110 Popów  
woj. śląskie

poniedziałek-piątek:  
8:00-17:00  
sobota: 8:00-15:00  
niedziela: nieczynne



+48 788 788 888

[biuro@importerkoparek.eu](mailto:biuro@importerkoparek.eu)  
[importerkoparek@gmail.com](mailto:importerkoparek@gmail.com)

Kingway to marka posiadająca wieloletnie doświadczenie w dystrybucji pojazdów i maszyn. Obecnie po drogach Europy jeździ ponad 200 000 pojazdów naszej firmy!  
Prezentujemy szeroką paletę maszyn budowlanych pozwalających precyzyjnie dobrać parametry do Państwa potrzeb z zachowaniem niezwykle atrakcyjnych cen.

Zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny jak również stały dostęp do części zamiennych. Dzięki temu można mieć pewność, że koparki, ładowarki czy walce będą służyły Państwu przez długie lata, a ich eksploatacja będzie bezproblemowa.